



使用圧力 : 0.4MPa {4kg/cm²} (Max)

最高使用温度 60°C

運転質量=約34.7kg
製品質量=約20.4kg

13	排水弁	BS	1	1/2 ART4174 付属品
12	取手	SUS304	1	
11	アイナット	Fe MZn	6	M14
10	上蓋補強リング	SUS304	1	t3
△9	空気抜き弁	BS (Niメッキ)	1	1/2 ピーコック
8	振れ止めピン	SUS304	1	φ15
7	ストレーナ	SUS304	1	パンチングメタル t1 (φ1.5×P3 チドリ)
6	排水ノズル	SUS304	1	R1/2
5	出口フランジ	SUSF304	1	65A-JIS10K
4	入口フランジ	SUSF304	1	65A-JIS10K
3	オリング	EPDM	1	P-220
2	蓋	アクリル	1	t25 無色透明

図面来歴		1	タンク本体	SUS304	1	t2.8	
変更箇所	担当	日付	品番	部品名称	材質	数量	適要
△寸法追記	奥田	11/12	承認	中山	図面名称	型式 DHSA-2065 (65A) ヘアーキャッチャー (ステンレス製)	
△部品変更	炭多	16/04	審査	中山			
			設計	庵下	株式会社ダイレオ		
			製図	奥田	尺度	図面番号	DHSA-2065-2
			日付	2016/04/22	1/4	親図面	サイズ A3