



使用圧力 : 0.4MPa {4kg/cm<sup>2</sup>} (Max)

最高使用温度 60°C

運転質量 = 約81kg  
製品質量 = 約49kg

|    |         |            |   |                           |
|----|---------|------------|---|---------------------------|
| 13 | 排水弁     | BS         | 1 | 1/2 ART4174 付属品           |
| 12 | 取手      | SUS304     | 2 |                           |
| 11 | アイナット   | Fe MZn     | 6 | M14                       |
| 10 | 上蓋補強リング | SUS304     | 1 | t4                        |
| △9 | 空気抜き弁   | BS (Niメッキ) | 1 | 1/2 ピーコック                 |
| 8  | 振れ止めピン  | SUS304     | 1 | φ22                       |
| 7  | ストレーナ   | SUS304     | 1 | パンチングメタル t1 (φ2×P3.2 チドリ) |
| 6  | 排水ノズル   | SUS304     | 1 | R1/2                      |
| 5  | 出口フランジ  | SUSF304    | 1 | 100A-JIS10K               |
| 4  | 入口フランジ  | SUSF304    | 1 | 100A-JIS10K               |
| 3  | オリング    | EPDM       | 1 | P-310                     |
| 2  | 蓋       | アクリル       | 1 | t25 無色透明                  |

| 図面      | 来歴 | 1      | タンク本体 | SUS304     | 1   | t3          |    |
|---------|----|--------|-------|------------|---|-------------|----|
| 変更箇所    | 担当 | 日付     | 品番    | 部品名称       | 材質  | 数量          | 適要 |
| △1 寸法追記 | 奥田 | '11/12 | 承認    | 中山         | 型式 DHSA-3010 (100A)<br>ヘアーキャッチャー (ステンレス製) | 1           | A3 |
| △2 部品変更 | 炭多 | '16/04 | 審査    | 中山         |   |             |    |
|         |    |        | 設計    | 庵下         |   |             |    |
|         |    |        | 製図    | 奥田         | 尺度  | 1/5         |    |
|         |    |        | 日付    | 2016/04/22 | 図面番号                                      | DHSA-3010-2 |    |
|         |    |        |       |            | 親図面                                       |             |    |

株式会社ダイレオ

DHSA-3010-2

サイズ A3