



吐出量 = 200 L/min
 揚程 = 24 m
 電力 = 1.5 kW
 製品質量 = 90 kg
 運転質量 = 110 kg

非自吸式・60Hz

8	ユニット架台	SS400	1	270×1000×75H
7	ジェット送水弁	C3771BE	1	ボール弁 T-40A
6	排水弁	C3771BE	1	ボール弁 Z-15A
5	空気抜き弁	C3771BE	1	ボール弁 Z-10A
4	圧力計	BS	1	φ75×0.5MPa コック付き
3	逆止弁	C3771BE	1	R-40A
2	ヘアーキャッチャー	SUS304	1	40A
1	加圧ポンプ	FC/NC	1	40×32FSFDN61.5E(エパ) 全閉屋外モーター仕様

図面来歴		△1	承認	中山	図面	型式 JKF-206N	
変更箇所	担当	日付	品番	部品名称	材質	数量	適要
△ポンプ変更	紺田	'16/07	承認	中山	図面	名称 ジェット循環加圧ユニット(ナイロンコーティング仕様)	
			審査	中山	株式会社ダイレオ		
			設計	庵下	尺度	図面番号	JKF-0206N-1
			製図	奥田	1/8	親図面	サイズ A3
			日付	2016/07/28			

— 注記 —

- 1) 入口には必ず現場にてバルブを取り付けて下さい。
- 2) 組立品につき参考寸法になります。
- 3) 専用防振架台(オプション)を用意しております。
- 4) 屋内仕様です。屋外でのご使用の場合はご相談下さい。