



吐出量 = 400 L/min  
 揚程 = 28.5 m  
 電力 = 3.7 kW  
 製品質量 = 115 kg  
 運転質量 = 135 kg

非自吸式・50Hz

図面番号	品番	部品名称	材質	数量	適要
8		ユニット架台	SS400	1	330×1200×75H
7		ジェット送水弁	AL/SUS	1	バタフライ弁 10XJME-65A
6		排水弁	C3771BE	1	ボール弁 Z-15A
5		空気抜き弁	C3771BE	1	ボール弁 Z-10A
4		圧力計	BS	1	φ75×0.5MPa コック付き
3		逆止弁	C3771BE	1	R-65A
2		ヘアーキャッチャー	SUS304	1	65A
1		加圧ポンプ	FC/NC	1	65×50FSGDN53.7A(エパウ) 全閉屋外モーター仕様

承認	図面	型式 JKF-405N	
審査	名称	ジェット循環加圧ユニット(ナイロンコーティング仕様)	
設計	株式会社ダイレオ		
製図	尺度	図面番号	JKF-0405N
日付	2010/06/21	1/8	親図面
			サイズ A3

— 注記 —

- 1) 入口には必ず現場にてバルブを取り付けて下さい。
- 2) 組立品につき参考寸法になります。
- 3) 専用防振架台(オプション)を用意しております。
- 4) 屋内仕様です。屋外でのご使用の場合はご相談下さい。