



吐出量 = 500 L/min
 揚程 = 26 m
 電力 = 3.7 kW
 製品質量 = 115 kg
 運転質量 = 135 kg

非自吸式・60Hz

図面番号	品名	材質	数量	仕様
8	ユニット架台	SS400	1	330×1200×75H
7	ジェット送水弁	AL/SUS	1	バタフライ弁 10XJME-65A
6	排水弁	C3771BE	1	ボール弁 Z-15A
5	空気抜き弁	C3771BE	1	ボール弁 Z-10A
4	圧力計	BS	1	φ75×0.5MPa コック付き
3	逆止弁	C3771BE	1	R-65A
2	ヘアーキャッチャー	SUS304	1	65A
1	加圧ポンプ	FC/NC	1	65×50FSFDN63.7A(エパ)ラ 全閉屋外モーター仕様

変更箇所	担当	日付	品番	部品名称	材質	数量	適要
			承認	中山	図面	型式 JKF-506N ジェット循環加圧ユニット(ナイロンコーティング仕様) 株式会社ダイレオ	
			審査	中山	名称		
			設計	庵下	図面番号		
			製図	奥田	尺度	図面番号	JKF-0506N
			日付	2010/01/29	1/8	親図面	サイズ A3

— 注記 —

- 1) 入口には必ず現場にてバルブを取り付けて下さい。
- 2) 組立品につき参考寸法になります。
- 3) 専用防振架台(オプション)を用意しております。
- 4) 屋内仕様です。屋外でのご使用の場合はご相談下さい。