



— 注記 —

1. 経済産業省 電気用品安全法に基づいた製品です。
2. この製品の施工には、電気工事士の資格が必要です。
3. 定格電圧・定格周波数以外の電源で使用しないで下さい。
4. 必ずアース工事を行って下さい。
(D種設置工事：接地抵抗100Ω以下)
5. 電源は、必ず漏電遮断器を設けたブレーカー付きの専用回路を設置し、コンセントから差込みプラグを通して下さい。
6. ペースメーカー等の体内埋込型医療用電子機器を使用されている人や、心臓病の方等が安易にご使用にならない様、注意書看板を設置して下さい。
7. 電極板にSUS304を使用している為、水質により腐食を起こす恐れがあります。チタン製の対応等も行っておりますので、詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。

装置背面

— 付属品 —

- ・ 電極板：2対(4枚)(取付ネジ付属)
- ・ 注意書看板：2枚 ⚠
- ・ 取扱説明書

温泉用

図面	変更箇所	担当	日付	品番	部品名称	材質	数量	適	要
7					モード切替スイッチ		1		自動/固定 切替用
6					出力調節器(出力2)		1		可変抵抗器式
5					出力調節器(出力1)		1		可変抵抗器式
4					電源電圧計		1		FS DC10V CLASS2.5
3					電源スイッチ		1		6A125VAC 両切式
2					電源ランプ		1		AC100V 1mA 緑色
1					前面パネル	アルミニウム (A-1050)	1		t1.5 HL・アルマイト加工
△仕様変更		紺田	'16/09	承認	中山	型式 KH-12S 元気風呂電源装置(温泉用) 株式会社ダイレオ			
				審査	中山				
				設計	庵下				
				製図	奥田	尺度	KH-12S-1		
				日付	2016/09/29	親図面	S1024M	サイズ	A 3

製品質量=約9.8kg