



水道水用

製品質量=約0.8kg		4	電 極	SUS304	2	t0.3 145mm×220mm
		3	リ ー ド 線	1V電線	2	導体直径1.6mm 長さ250mm
		2	背 面 板	発砲EVA樹脂	1	ホワイト
		1	電 極 保 護 板	アクリル	1	ホワイト
図面来歴	承認	図面名称	型式 KHD-5001 元気風呂電源装置用二極仕様電極板(水道水用)			
変更箇所	担当	日付	品番	部 品 名 称	材 質	数 量 適 要
				図面名称	株式会社ダイレオ	
				承認	中山	
				審査	中山	
				設計	庵下	
				製図	紺田	尺 度 図 面 番 号 KHD-5001
				日付	2014/06/09	親図面 L912S-4 サイズ A 3

一注記一

- 電源装置～電極板間は、KE電線(元気風呂専用電線)または、導体直径が1.6mm以上の地中埋設用電線を使用して施工して下さい。
- 電極板は別売品として他にもサイズを揃えております。詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。(厚さは全て10mm)
- 電極板にSUS304を使用している為、水質により腐食を起こす恐れがあります。チタン製等の対応等もっておりますので、詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。