



温泉用

製品質量=約0.8kg		△4	電 極	SUS316	1	t0.5 145mm×435mm
		△3	リ ー ド 線	二重被覆IV電線	1	導体直径1.6mm 長さ250mm
		△2	背 面 板	発泡EVA樹脂	1	ホワイト
図 面 来 歴		1	電 極 保 護 板	アクリル	1	ホワイト
変更箇所	担当	日付	品番	部 品 名 称	材 質	数 量 適 要
△仕様変更	紺田	'14/06	承認	中山	図面	型式 KHD-500S 元気風呂電源装置用電極板(温泉用)
			審査	中山	名称	
			設計	庵下	親 図 面	
			製 図	紺田	尺 度	株 式 会 社 ダ イ レ オ
			日 付	2014/06/09	図 面 番 号	KHD-500S-1
					親 図 面	P013S-3
					サイズ	A 3

一注記一

- 電極板相互間隔は1.2m以内で設置して下さい。
- 電源装置～電極板間は、KE電線(元気風呂専用電線)または、導体直径が1.6mm以上の地中埋設用電線を使用して施工して下さい。
- 電極板は別売品として他にもサイズを揃えております。詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。(厚さは全て10mm)
- 電極板にSUS316を使用している為、水質により腐食を起こす恐れがあります。チタン製等の対応もしておりますので、詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。