



使用圧力 : 0.4MPa {4kg/cm²} (Max)

最高使用温度 60°C

12	排水弁	BS	1	1/2 ART4174 付属品
11	取手	SUS304	2	
10	アイナット	Fe MZn	6	M14
△9	空気抜き弁	BS(Niメッキ)	1	1/2 ピーコック
8	振れ止めピン	SUS304	1	φ22
7	ストレーナ	SUS304	1	パンチングメタル t1 (φ2×P3.2 チドリ)
6	排水ノズル	SUS304	1	R1/2
5	出口フランジ	SUSF304	1	100A-JIS10K
4	入口フランジ	SUSF304	1	100A-JIS10K
3	オリング	EPDM	1	P-310
2	蓋	SUS304	1	

図面来歴		1	タンク本体	SUS304	1	t3		
変更箇所	担当	日付	品番	部品名称	材質	数量	適要	
△1 寸法追記	奥田	'11/12	承認	中山	型式 DHS-3010(100A) ヘアークャッチャー(ステンレス製)	株式会社ダイレオ		
△2 部品変更	炭多	'16/04	審査	中山				
			設計	庵下				
			製図	奥田				
			日付	2016/04/22	尺度	1/5	図面番号	DHS-3010-2
					親図面			サイズ A3