



使用圧力 : 0.4MPa {4kg/cm²} (Max)

最高使用温度 60°C

図面番号	部品名称	材質	数量	備注
12	排水弁	BC/Crメッキ	1	3/8 M2-10 付属品
11	アイナット	Fe MZn	6	M8
10	上蓋補強リング	SUS304	1	t2
△9	空気抜き弁	BS(Niメッキ)	1	3/8 ピーコック
8	振れ止めピン	SUS304	1	φ10
7	ストレーナ	SUS304	1	パンチングメタル t1 (φ1.5×P3 チドリ)
6	排水ソケット	SUS304	1	Rp3/8
5	出口ソケット	SUS304	1	Rp1 1/2
4	入口ソケット	SUS304	1	Rp1 1/2
3	オリング	EPDM	1	P-145
2	蓋	アクリル	1	t15 無色透明
1	タンク本体	SUS304	1	t2.8

運転質量=約8.6kg
製品質量=約4.8kg

変更箇所	担当	日付	品番	部品名称	材質	数量	適要	
△1 寸法追記	奥田	'11/12	承認	中山	図面	型式 DHSA-1440 (40A) ヘアーキャッチャー (ステンレス製) 株式会社ダイレオ		
△2 部品変更	炭多	'16/05	審査	中山	名称			
			設計	庵下	尺度			図面番号
			製図	奥田	1/3			親図面
			日付	2016/05/06			サイズ A3	