



使用圧力 : 0.4MPa {4kg/cm²} (Max)

最高使用温度 60°C

12	排水弁	BC/Crメッキ	1	3/8 M2-10 付属品
11	アイナット	Fe MZn	6	M8
10	上蓋補強リング	SUS304	1	t2
△9	空気抜き弁	BS(Niメッキ)	1	3/8 ピーコック
8	振れ止めピン	SUS304	1	φ10
7	ストレーナ	SUS304	1	パンチングメタル t1 (φ1.5×P3 チドリ)
6	排水ソケット	SUS304	1	Rp3/8
5	出口ソケット	SUS304	1	Rp2
4	入口ソケット	SUS304	1	Rp2
3	オリング	EPDM	1	P-145
2	蓋	アクリル	1	t15 無色透明

運転質量=約8.7kg
製品質量=約4.9kg

図面	来歴	1	タンク本体	SUS304	1	t2.8		
変更箇所	担当	日付	品番	部品名称	材質	数量	適要	
△1寸法追記	奥田	'11/12	承認	中山	型式 DHSA-1450 (50A) ヘアーキャッチャー (ステンレス製)	株式会社ダイレオ		
△2部品変更	炭多	'16/05	審査	中山				
			設計	庵下				
			製図	奥田				
			日付	2016/05/06	尺度	1/3	図面番号	DHSA-1450-2
					親図面		サイズ	A3