



使用圧力 : 0.4MPa {4kg/cm²} (Max)

最高使用温度 60°C

13	排水弁	BS	1	1/2 ART4174 付属品
12	取手	SUS304	2	
11	アイナット	Fe MZn	6	M14
10	上蓋補強リング	SUS304	1	t4
△9	空気抜き弁	BS(Niメッキ)	1	1/2 ピーコック
8	振れ止めピン	SUS304	1	φ22
7	ストレーナ	SUS304	1	パンチングメタル t1 (φ2×P3.2 チドリ)
6	排水ノズル	SUS304	1	R1/2
5	出口フランジ	SUSF304	1	125A-JIS10K
4	入口フランジ	SUSF304	1	125A-JIS10K
3	オリング	EPDM	1	P-310
2	蓋	アクリル	1	t25 無色透明

運転質量 = 約90kg
製品質量 = 約51kg

図面	1	タンク本体	SUS304	1	t3			
変更箇所	担当	日付	品番	部品名称	材質	数量	適	要
△1 寸法追記	奥田	'11/12	承認	中山	型式 DHSA-3012(125A) ヘアーキャッチャー(ステンレス製)	株式会社ダイレオ		
△2 部品変更	炭多	'16/04	審査	中山				
			設計	庵下				
			製図	奥田				
日付	2016/04/22	1/5	図面番号	DHSA-3012-2		親図面	サイズ	A3