



②④ 制御盤 屋内設置タイプ 60Hz用

24	制 御 盤	SPCC	1	500 × 250 × 800H
23	ア イ ボ ル ト	SUS	4	M12
22	架 台	SUS 40	1	1200 × 470 × 1420H
21	仕 切 弁	BC	1	G25(KITZ)
20	仕 切 弁	BC	2	G15(KITZ)
19	電 動 弁	BS	2	LMV-W3-15A × 200V
18	圧力計 (メートルコック付)	BS	1	75 × 1MPa
17	リリーフバルブ	SUS/CAC	1	SL-38E 20A 0.55MPa ベン
16	プースタポンプ	BC	1	15PME (高温用) 丸山
15	仕 切 弁	BC	1	G20(KITZ)
14	逆 仕 弁	BC	1	R20(KITZ)
13	防 振 マ ッ ト	ゴム/SS	6	
12	加 圧 ポ ン プ	SUS304	1	25LPS6.15 (I/Aラ)
11	ス ト レ ー ナ	BC/SUS	1	Y-25 #60(KITZ)
10	仕 切 弁	BC	1	G25(KITZ)
9	測 温 体	SUS304	1	B-4 (Pt100)
8	電 気 ヒ ー タ	SUS304	1	PSH-2.306 6KW 泉電熱
7	ステンレスタンク	SUS304	1	900 × 460 × 500H 保温材・ラッキングカバー付
6	防虫網付空気抜き	PVC/SUS	1	#16-50
5	電 極 保 持 器	PVC	1	PS-5S
4-2	バイメタル温度計	BS/SUS	1	TMO-120L
4-1	バイメタル温度計	BS/SUS	1	TMO-120
3	電 動 弁	SCS14A	1	LMV-W3-20A × 200V
2	ス ト レ ー ナ	BC/SUS	1	Y-20 #60(KITZ)
1	温 水 仕 切 弁	BC	1	FH20(KITZ)

屋内設置タイプ 60Hz用
 重量 : 130kg 運転重量 : 300kg
 電気容量 : ポンプ 0.9kw
 電気ヒータ 6kw

- 組立品につき約寸法です。
- 蒸気配管が鉄製の為、SUS管との接続部には絶縁処理をしております
- 架台及び配管部は全てシルバー塗装を施しています。
(溶接部は酸洗い処理後、塗装)

図面来歴		品番	部 品 名 称	材 質	数 量	摘 要
変更箇所	担当	日付	承認	中山	図面	型式 DMU-1-0.75 (制御盤付) ミスト温水加圧ユニット 株式会社ダイレオ
Yストメカ	庵下	'01/06	承認	中山	名称	
リフ弁メカ	庵下	'04/09	審査	中山	設計	
			設計	庵下	製図	
			日付	浅野	尺 度	図面番号
				2004/11/09	1/10	親図面
						DMU-075-6-4
						A3