



上記の※寸法はメーカーの公差により前後します。
 接着前に一度差し込みテストを行い調整して下さい。
 (相手管についてはJIS K 6742を基準にしています)

差し込み部詳細

温泉水海水使用可・最高使用温度 50°C

— 注記 —

1. 推奨流量については金物表面流速を吸込時:0.5m/S、吐水時:2.0m/Sとした場合の流量を表しています。
2. 開口比率とは接続配管の断面積と目皿開口面積との比率を表します。
3. 各端面は R0.2 程度の面取り仕上げです。

— 吸込金物としてご使用になる場合のご注意 —

吸込口の数が少なすぎますと吸込場所の流速が早くなり、手足等が吸込れる場合もあり危険です。
 また、入浴者が吸込口を塞いでしまう可能性もあります。
 吸込口は可能な限り多く、最低でも2個以上設けるようにして下さい。



危険

推奨流量 (Q/min)		開口比率 (%)
吸込時	吐出時	
△184	300	175

製品質量 = 約 0.6Kg

図面来歴		品番	部品名称	材質	数量	適要
1	金物本体	Ti (チタン)			1	t=1.2
2	目皿部	Ti (チタン)			1	t=3.3
3	皿小ネジ	Ti (チタン)			3	M4 × 8L
4	アダプター	PVC			1	

変更箇所	担当	日付	承認	図面	名称	数量	適要
△推奨流量修正	紺田	'15/01	中山	図面	チタン製 丸型底部吸込・吐出金物 (アダプター付)		
			中山	名称			
			庵下	設計			
			奥田	製図			
		2015/01/23		日付	尺度	図面番号	ESMT-0065-1
					1/2	親図面	
						サイズ	A 3