



取付位置調整範囲

取付位置調整用スライド巾 100±5mm

水位基準線から 下に 50mm

水位基準線から 上に 50mm

水位制御範囲

ON OFF巾 20±2mm

電極棒長さ

E₁(OFF点) 220±1mm

E₂(ON点) 240±1mm

E₃ アース 270±2mm

使用水

水道水に準じる上水の浴槽水

(井戸水・温泉水・海水は原則として使用できません)

14	固定板	アクリル 5t	1	
13	ホースニップル	BSBM	1	付属品
12	ホースバンド	SS/Crメッキ	1	付属品
11	網入りホース	PVC	1	付属品 2m
10	パッキン	NBR	1	付属品
9	ホースバンド	SS/Crメッキ	1	
8	エルボ	BSBM	1	
7	電極棒	SUS304	3	
6	リング	NBR	2	
5	アクリルパイプ		1	40 x30 外管
4	セットビス	アクリル M4	1	
3	アクリルパイプ		1	29 x19 内管
2	電極保持器	SUS304	1	フェノール樹脂

図面来歴		1	保護キャップ	Si	1		
変更箇所	担当	日付	品番	部品名称	材質	数量 適 要	
			承認	中山	図面	型式FLS-300-3 / スライド式水位計 株式会社ダイレオ	
			審査	中山	名称		
			設計	庵下	尺度		
			製図	浅野	図面番号		FLS-300
			日付	'97/12/09	1/3		親図面