



吐出量 = 200 L/min
 揚程 = 24 m
 電力 = 1.5 kW
 製品質量 = 93 kg
 運転質量 = 113 kg

非自吸式・50Hz

図面番号	品名	材質	数量	仕様
8	ユニット架台	SS400	1	330×1000×75H
7	ジェット送水弁	C3771BE	1	ボール弁 T-40A
6	排水弁	C3771BE	1	ボール弁 Z-15A
5	空気抜き弁	C3771BE	1	ボール弁 Z-10A
4	圧力計	BS	1	φ75×0.5MPa コック付き
3	逆止弁	C3771BE	1	R-40A
2	ヘアーキャッチャー	SUS304	1	40A
1	加圧ポンプ	FC/NC	1	40×32FSGDN51.5A(エパ) 全閉屋外モーター仕様

変更箇所	担当	日付	品番	部品名称	材質	数量	適	要
			承認	中山	図面	型式 JKF-205N 名称 ジェット循環加圧ユニット(ナイロンコーティング仕様) 株式会社ダイレオ		
			審査	中山	名称			
			設計	庵下	名称			
			製図	奥田	尺度	図面番号	JKF-0205N	
			日付	2010/02/25	1/8	親図面	サイズ	A3

— 注記 —

- 1) 入口には必ず現場にてバルブを取り付けて下さい。
- 2) 組立品につき参考寸法になります。
- 3) 専用防振架台(オプション)を用意しております。
- 4) 屋内仕様です。屋外でのご使用の場合はご相談下さい。