



吐出量 = 400 L/min  
揚程 = 29 m  
電力 = 3.7 kW  
製品質量 = 115 kg  
運転質量 = 135 kg

非自吸式・60Hz

図面番号	部品名称	材質	数量	適要
8	ユニット架台	SS400	1	330×1200×75H
7	ジェット送水弁	AL/SUS	1	バタフライ弁 100XJME-65A
6	排水弁	C3771BE	1	ボール弁 Z-15A
5	空気抜き弁	C3771BE	1	ボール弁 Z-10A
4	圧力計	BS	1	φ75×0.5MPa コック付き
3	逆止弁	C3771BE	1	R-65A
2	ヘアークャッチャー	SUS304	1	65A
1	加圧ポンプ	FC/NC	1	65×50FSFDN63.7A (エナラ) 全閉屋外モーター仕様

図面来歴		承認		図面		型式 JKF-406N	
変更箇所	担当	日付	品番	部品名称	材質	数量	適要
				名称	ジェット循環加圧ユニット(ナイロンコーティング仕様)		
				設計	株式会社ダイレオ		
				製図	奥田	尺度	図面番号
				日付	2009/12/01	1/8	親図面
							サイズ
							A3

- 注記 —
- 1) 入口には必ず現場にてバルブを取り付けて下さい。
  - 2) 組立品につき参考寸法になります。
  - 3) 専用防振架台(オプション)を用意しております。
  - 4) 屋内仕様です。屋外でのご使用の場合はご相談下さい。