



吐出量 = 500 L/min
 揚程 = 26 m
 電力 = 3.7 kW
 製品質量 = 115 kg
 運転質量 = 135 kg

非自吸式・50Hz

8	ユニット架台	SS400	1	330×1200×75H			
7	ジェット送水弁	AL/SUS	1	バタフライ弁 10XJME-65A			
6	排水弁	C3771BE	1	ボール弁 Z-15A			
5	空気抜き弁	C3771BE	1	ボール弁 Z-10A			
4	圧力計	BS	1	φ75×0.5MPa コック付き			
3	逆止弁	C3771BE	1	R-65A			
2	ヘアーキャッチャー	SUS304	1	65A			
1	加圧ポンプ	FC/NC	1	65×50FSGDN53.7A(エパ)ラ 全閉屋外モーター仕様			
変更箇所	担当	日付	品番	部品名称	材質	数量	適要

承認	中山	図面	型式 JKF-505N	
審査	中山	名称	ジェット循環加圧ユニット(ナイロンコーティング仕様)	
設計	庵下	株式会社ダイレオ		
製図	奥田	尺度	図面番号	JKF-0505N
日付	2010/05/31	1/8	親図面	サイズ A3

— 注記 —

- 1) 入口には必ず現場にてバルブを取り付けて下さい。
- 2) 組立品につき参考寸法になります。
- 3) 専用防振架台(オプション)を用意しております。
- 4) 屋内仕様です。屋外でのご使用の場合はご相談下さい。