



注1) モニター部はオプションで、未使用時の配線(灰・青)はあそびとなります。
注2) 電源部に接続の際は、特に配線をご確認下さい。故障の原因となります。

注(1) NTA-10型電源部及び、取付ビス×4、
THB-4型測温体(Pt100Ω)は付属しています。
注(2) サウナ室内への設置はできません。

ご注意

表示部のLEDは通電時間、周囲温度、入力電圧により寿命は異なりますが、
輝度低下、玉切れを起こす場合がありますので、不要場合は電源を切って下さい。
輝度低下した場合は、LEDの交換が必要です。

ボディ取付用のM4×4箇所のネジは
A Y ビスを付属品として組入れしています。
なお A Y ビスの適合ドリル径はφ7.5となります。

12	コネクタ		1組	8P
11	十字穴付ナベ小ネジ	SUS304	1	M3×15
10	アンカー	M4-A Y ビス	(4)	付属品
9	十字穴付サラ小ネジ	SUS304	3	M4×50
8	ブラジャ	SUS304	4	PPR-6
7	コード		8	
6	コードブッシュ	NBR	1	
5	LED基板		1	
4	バッテリー	NR		
3	パネル	アクリル	1	
2	ボディ	PVC	1	

図面来歴		1	角型額縁	アクリル	1	黒色				
変更箇所	担当	日付	品番	部品名称	材質	数量	適	要		
①② 寸法	庵下	'01/09	承認	中山	図面名称	型式PBF-2S / (浴槽用) デジタル防水型温度表示器(角型)				
(12)コネクター追加	庵下	'01/09	審査	中山		株式会社ダイレオ				
温度センサー フルボックス 電源部型式変更	庵下 庵下 国政	'01/11 '08/05 '23/04	設計	庵下	製図	浅野	尺度	図面番号	PBF-0003-5	A3
			日付	2023/04/26	1/2	親図面				