



A 矢視図

使用圧力 : 0.2MPa {2kg/cm²} (Max)

最高使用温度 60℃

品番	部品名称	材質	数量	適要
12	排水弁	BC/Crメッキ	1	3/8 M2-10 付属品
11	締付ハンドル	SUS304	1	TM25 △
10	締付金具	SS400	1	
△9	空気抜き弁	BS (Niメッキ)	1	3/8 ピーコック
8	振れ止めピン	SUS304	1	φ10
7	ストレーナ	SUS304	1	パンチングメタル t1 (φ1.5×P3 チドリ)
6	排水ソケット	SUS304	1	Rp3/8
5	出口ソケット	SUS304	1	Rp1 1/2
4	入口ソケット	SUS304	1	Rp1 1/2
3	オリング	EPDM	1	P-145
2	蓋	SUS304	1	

製品質量=約11.0kg

図面来歴		品番	部品名称	材質	数量	適要
変更箇所	担当	日付	承認	図面	型式 TOHS-1440(40A) ヘアーキャッチャー(ステンレス製) 株式会社ダイレオ	
△寸法訂正	奥田	12/06	承認	図面		
△部品変更	炭多	18/12	審査	図面		
			設計	小川		
製図	炭多	尺度	図面番号	TOHS-1440-2		
日付	2018/12/25	1/3	親図面	サイズ	A 3	