







製図

浅野

日付 09/02/10

ケーブルコネクタの適合ケーブル外径はφ8.5~10.5

9	電	線コ	ネク	タ	NYLON 6	1	G3/8
8	電	動	操 作	機	ADC12/PC CASE	1	
7	П	ネ	ク	タ	SUS304	1	
6	0	IJ	ン	グ	NBR	1	
5	0	IJ	ン	グ	FKM	1	
4	ス	テ		٨	SUS316	1	HCr PLTD
3	シ	_		٢	PTFE	2	
2	ボ	т —		ル	SUS316	1	
1	バ	ル	ブー本	体	SCS14A	1	
品番	部	品	名	称	材質	数量	適要

図面番号 MVL-LMV-2105-2

A3

重量 2.4kg

図 面 来 歴 変更箇所 担当 日付 ⑧形状変更 桝田 '09/02 承認 型式 LMV-W4-005UUT 中山 | 名称 | Rcねじ込み式電動2方弁(冷温用) 40A 中山 審査 株式会社ダイレオ 設計 庵下

親図面

尺度

型式:DM2-070

┌ 電動操作盤 ----

結線図

com.

+≪ DC24V

電源: DC24V

SWがOFFでバルブ閉(ポジション①) SWがONでバルブ開(ポジション②)

製造メーカー 日本バルブコントロールズ (株)

T2 0