



使用圧力 : 0.4MPa {4kg/cm<sup>2</sup>} (Max)

最高使用温度 60°C

図面番号	部品名称	材質	数量	備考
12	排水弁	BS	1	1/2 ART4174 付属品
11	取手	SUS304	1	
10	アイナット	Fe MZn	6	M14
△9	空気抜き弁	BS(Niメッキ)	1	1/2 ピーコック
8	振れ止めピン	SUS304	1	φ15
7	ストレーナ	SUS304	1	パンチングメタル t1 (φ1.5×P3 チドリ)
6	排水ノズル	SUS304	1	R1/2
5	出口フランジ	SUSF304	1	80A-JIS10K
4	入口フランジ	SUSF304	1	80A-JIS10K
3	オリング	EPDM	1	P-220
2	蓋	SUS304	1	

図面来歴		品番	部品名称	材質	数量	適要
1	タンク本体	SUS304	1	t2.8		
△1	寸法追記	奥田	'11/12	承認	中山	<b>型式 DHS-2080 (80A)</b> <b>ヘアーキャッチャー (ステンレス製)</b> <b>株式会社ダイレオ</b>
△2	部品変更	奥田	'16/04	審査	中山	
				設計	庵下	
				製図	奥田	
日付	2016/04/22	尺度	1/4	図面番号	DHS-2080-2	
		親図面			サイズ	A3