



使用圧力 : 0.4MPa {4kg/cm<sup>2</sup>} (Max)

最高使用温度 60°C

12	排水弁	BC/Crメッキ	1	3/8 M2-10 付属品
11	アイナット	Fe MZn	6	M8
10	上蓋補強リング	SUS304	1	t2
△9	空気抜き弁	BS(Niメッキ)	1	3/8 ピーコック
8	振れ止めピン	SUS304	1	φ10
7	ストレーナ	SUS304	1	パンチングメタル t1 (φ1.5×P3 チドリ)
6	排水ソケット	SUS304	1	Rp3/8
5	出口ソケット	SUS304	1	Rp1 1/4
4	入口ソケット	SUS304	1	Rp1 1/4
3	オリング	EPDM	1	P-145
2	蓋	アクリル	1	t15 無色透明

運転質量=約8.6kg  
製品質量=約4.8kg

図面	来歴	1	タンク本体	SUS304	1	t2.8	
変更箇所	担当	日付	品番	部品名称	材質	数量	適要
△1寸法追記	奥田	'11/12	承認	中山	型式 DHSA-1430 (32A) ヘアーキャッチャー (ステンレス製) 株式会社ダイレオ	DHS A-1430-2	サイズ A 3
△2部品変更	炭多	'16/05	審査	中山			
			設計	庵下			
			製図	奥田			
			日付	2016/05/06	1/3	親図面	