



使用圧力 : 0.4MPa {4kg/cm²} (Max)

最高使用温度 60°C

13	排水弁	BS	1	1/2 ART4174 付属品
12	取手	SUS304	1	
11	アイナット	Fe MZn	6	M14
10	上蓋補強リング	SUS304	1	t3
△9	空気抜き弁	BS(Niメッキ)	1	1/2 ピーコック
8	振れ止めピン	SUS304	1	φ15
7	ストレーナ	SUS304	1	パンチングメタル t1 (φ1.5×P3 チドリ)
6	排水ノズル	SUS304	1	R1/2
5	出口フランジ	SUSF304	1	80A-JIS10K
4	入口フランジ	SUSF304	1	80A-JIS10K
3	オリング	EPDM	1	P-220
2	蓋	アクリル	1	t25 無色透明

運転質量=約35.2kg
製品質量=約20.8kg

図面来歴		品番	部品名称	材質	数量	適要
1	タンク本体	SUS304	1	t2.8		
変更箇所	担当	日付	承認	中山	図面	型式 DHS A-2080 (80A) ヘアーキャッチャー (ステンレス製) 株式会社ダイレオ 尺度 1/4 図面番号 DHS A-2080-2 親図面 サイズ A3
△1寸法追記	奥田	'11/12	承認	中山	名称	
△2部品変更	炭多	'16/04	審査	中山	設計	
			設計	庵下	製図	
			日付	2016/04/22	親図面	