



—注記—

- 各端面は R0.2 程度の面取り仕上げです。
- 本共栓は止水構造上、微量のリークが発生する場合があります。

—施工時の注意—

- 本体締め付け時にはφ5のピンスパナ等で本体を固定し、ナットを締めてください。
- 塩ビ管は本体内側にしっかり差込み接着して下さい。
- 本体ツバ部分の厚みは全サイズ10mmありますので、木風呂等の場合、相手側(木風呂等)に座繰りを入れ表面を平らにして下さい。

製品質量=約0.5kg

7	Oリング	EPDM	1	消耗品 G-45
6	ハンドル掛	Ti(チタン)	1	
5	パッキン	PP	1	t2(φ95)
4	パッキン	EPDM-K	2	t2(φ95)
3	ナット	PVC	2	t10
2	本体	PVC	1	
1	プラグ	POM	1	

変更箇所	担当	日付	品番	部品名称	材質	数量	適要
△穴径修正	紺田	'15/05	承認	中山	図面	型式 EHT2-50 樹脂製 挟み込み排水共栓 株式会社ダイレオ	
			審査	中山	名称		
			設計	庵下	親図面		
			製図	奥田	尺度	図面番号	EHT2-0050-1
			日付	2015/05/28	1/2	親図面	サイズ A3