



- 注記 —
- 各端面は R0.2 程度の面取り仕上げです。
 - 本共栓は止水構造上、微量のリークが発生する場合があります。

- 施工時の注意 —
- 本体締め付け時にはφ5のピンスパナ等で本体を固定し、ナットを締めてください。
 - 塩ビ管は本体内側にしっかり差込み接着して下さい。
 - 本体ツバ部分の厚みは全サイズ10mmありますので、木風呂等の場合、相手側(木風呂等)に座繰りを入れ表面を平らにして下さい。

7	O リン グ	EPDM	1	消耗品 G-55
6	ハ ン ド ル 掛	Ti (チタン)	1	
5	パ ッ キ ン	PP	1	t2(φ110)
4	パ ッ キ ン	EPDM-K	2	t2(φ110)
3	ナ ッ ト	PVC	2	t10
2	本 体	PVC	1	

製品質量=約0.7kg

図面	来歴	1	プラグ	POM	1		
変更箇所	担当	日付	品番	部 品 名 称	材 質	数 量	適 要
△穴径修正	紺田	'15/05	承認	中山	図面 名称 型式 EHT2-65 樹脂製 挟み込み排水共栓 株式会社ダイレオ		
			審査	中山			
			設計	庵下			
			製図	奥田	尺度	図面番号	EHT2-0065-1
			日付	2015/05/28	1/2	親図面	サイズ A 3