



吐出量 = 600 L/min  
 揚程 = 22 m  
 電力 = 3.7 kW  
 製品質量 = 115 kg  
 運転質量 = 135 kg

非自吸式・50Hz

図面番号	品番	部品名称	材質	数量	適要
8	ユニット架台	SS400		1	330×1200×75H
7	ジェット送水弁	AL/SUS		1	バタフライ弁 10XJME-80A
6	排水弁	C3771BE		1	ボール弁 Z-15A
5	空気抜き弁	C3771BE		1	ボール弁 Z-10A
4	圧力計	BS		1	φ75×0.5MPa コック付き
3	逆止弁	C3771BE		1	R-80A
2	ヘアーキャッチャー	SUS304		1	80A
1	加圧ポンプ	FC/NC		1	65×50FSGDN53.7A(エパラ) 全閉屋外モーター仕様

変更箇所	担当	日付	品番	部品名称	材質	数量	適要
			承認	中山	図面	型式 JKF-605N ジェット循環加圧ユニット(ナイロンコーティング仕様)	
			審査	中山	名称		
			設計	庵下	株式会社ダイレオ		
			製図	奥田	尺度	図面番号	JKF-0605N
			日付	2010/04/05	1/8	親図面	サイズ A3

— 注記 —

- 1) 入口には必ず現場にてバルブを取り付けて下さい。
- 2) 組立品につき参考寸法になります。
- 3) 専用防振架台(オプション)を用意しております。
- 4) 屋内仕様です。屋外でのご使用の場合はご相談下さい。