



- 注記**
1. プラグ及び金物本体の露出面はバフ#400相当仕上げです。
 2. その他の部分は酸洗いです。
 3. 各端面はR0.2程度の面取り仕上げです。
 4. 本共栓は止水構造上、微量のリークが発生する場合があります。
 5. オプションとして共栓ひっかけ用ハンドルを用意しています。(SUS304製)
 6. ※呼び径相当：テーパめねじとの、はめあいを考慮し規格のものよりやや細めにねじを切っています。
平行めねじとののはめあい時には、シールの巻き具合等で調整して下さい。
 7. この商品はSUSを使用している為、温泉水・海水にご使用されますと、腐食を起こす恐れがあります。温泉水・海水対応商品については別に用意しておりますので、当社までお問い合わせください。

【受注生産品】
製品質量=約1.35kg

7	ハンドル	SUS304	1	オプション				
6	Oリング	EPDM	1	φ44×φ3.0				
5	ナット	SUS304	1					
4	パッキン	PP	1	t2(φ85)				
3	パッキン	EPDM-K	2	t2(φ85)				
2	メインプラグ	SUS304	1					
1	ハウジング	SUS304	1					
変更箇所	担当	日付	品番	部品名称	材質	数量	適	要
			承認	中山	図面 名称 型式 MUHN2-50S 丸型 浴槽用挟み込み排水共栓 株式会社ダイレオ			
			審査	中山				
			設計	庵下				
			製図	奥田	尺度	図面番号	MUHN2-0050S	
			日付	2012/11/19	1/2	親図面	サイズ	A3