



A 矢視図

使用圧力 : 0.2MPa {2kg/cm<sup>2</sup>} (Max)

最高使用温度 60°C

品番	部品名称	材質	数量	備注
1 2	排水弁	BS	1	1/2 ART4174 付属品
1 1	締付ハンドル	SUS304	1	TM24
1 0	締付金具	SS400	1	
△ 9	空気抜き弁	BS (Niメッキ)	1	1/2 ピーコック
8	振れ止めピン	SUS304	1	φ22
7	ストレーナ	SUS304	1	パンチングメタル t1 (φ2×P3.2 チドリ)
6	排水ノズル	SUS304	1	R1/2
5	出口フランジ	SUS304	1	100A-JIS10K
4	入口フランジ	SUS304	1	100A-JIS10K
3	リング	EPDM	1	P-310
2	蓋	SUS304	1	
1	タンク本体	SUS304	1	t3

図面来歴		品番	部品名称	材質	数量	適	要
変更箇所	担当	日付	承認	中山	図面	<b>型式 TOHS-3010(100A)</b> <b>ヘアークャッチャー(ステンレス製)</b> <b>株式会社ダイレオ</b>	
△部品変更	炭多	'18/12	承認	中山	名称		
			設計	小川	尺度		
			製図	炭多	図面番号		
日付	2018/12/25	1/5	親図面			TOHS-3010-1	サイズ A 3